




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

| | | | |
|---|---|--|---|
| Bon No : 001096915 | 1ere Gachée : 12:37 (1) Quantité : 5.50 m3 | Date : 02/03/2026 012602268511 | Zone : ZONE 03 |
| Client : POUPART TI SARL POUPART TF 1A GRANDE RUE LE FESTEL 80135 ONEUX | | Chantier : NESLE HOD NESLE HODENG 383 RUE D'HODENG 76270 NESLE HODENG | Véhicule : DD057CC SOP03 Chauffeur : SANDY YUNG Transport : |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | DECHARGEMENT debut fin | DEPART chantier | RETOUR centrale |
| 12:06 | | | ATTENTE 00:00 |
| Quantite Origine : 24.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 5.50 m3 | | CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | |
| Code Formule 829 | Désignation(6)(8) | Certification | Classe d'exposition(3) |
| | | | Classe chlorure |
| | | | Consistance(7) S3 (100 A 150 MM) |
| | | | Dmax 22.4 |
| Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF | | Additions(type) | Dosage(C+Ka)(5) 273 |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42 | | Carac. complementaire : | TEMPERATURE : 15°C |
| Propriétés spécifiées : | | | |
| SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | LIVRAISON RECEPTIONNEE |
| | | PRE 510 0.8 % | Nom: Signature du client: |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | Signature: | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non