



SOPRAGGLO
NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 003300490 | | 1ere Gachée : 09:35 (1) Quantité : 0.85 m3 | | Date : 03/03/2026 BPE2512161877 | | Zone : SOUS CENTRALE | |
| Client : STPA STPA | | Chantier : SC SC | | Réf. commande(2) : | | Véhicule : SC ESCLES SOUS CENTRALE ESC | |
| | | NOUVION MICKAEL LEPHAY ADDUCTEAM | | | | Chauffeur : SC SOUS CENTRAL | |
| | | | | | | Transport : | |
| | | | | | | CONSEILS DE SECURITE: | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | | DECHARGEMENT debut fin | | DEPART chantier | | RETOUR centrale | |
| 12:28 | | | | ATTENTE 00:00 | | Quantite Origine : 1.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.85 m3 | |
| Code Formule S800 | | Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN | | Certification | | Classe d'exposition(3) X0 (F) | |
| | | | | | | Classe chlorure 1.00 % | |
| | | | | | | Consistance(7) S1 (10 à 40 mm) | |
| | | | | | | Dmax 12.5 | |
| Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF | | Additions(type) 0 | | Dosage(C+Ka)(5) 210 | | Résistance caractéristique(4) C 16/20 | |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42 | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 4°C | | | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | | |
| SERVICES | | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | | | | Nom: Signature du client: | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | | | Signature: | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non