

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                         |                                                                                      |                               |                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|
| Bon No : 1ere Gachée : 17:01 (1)<br><b>011P00020132</b> Quantité : 0.50 m3                                                                                                                                                                                                               |                   | Date : 03/03/2026<br>Réf. commande(2) : | Zone :<br>Véhicule :                                                                 |                               |                |      |
| Client : 1 <b>DEMLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Chantier : 20B40                        | Chauffeur :<br>Transport :                                                           |                               |                |      |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | DECHARGEMENT<br>debut fin               | DEPART<br>chantier                                                                   |                               |                |      |
| RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ATTENTE<br>00:00                        | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.00 m3 |                               |                |      |
| <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |                   |                                         |                                                                                      |                               |                |      |
| Code Formule                                                                                                                                                                                                                                                                             | Désignation(6)(8) | Certification                           | Classe d'exposition(3)                                                               | Classe chlorure               | Consistance(7) | Dmax |
| PRES01                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                         |                                                                                      |                               |                |      |
| Ciment(type et classe)<br>CEM I 52.5 N CE CP2 NF                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Additions(type)                         | Dosage(C+Ka)(5)<br>0                                                                 | Résistance caractéristique(4) |                |      |
| Appellation commerciale : BLOC 0/2 BLANC 160KG                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Carac. complementaire :                 |                                                                                      |                               |                |      |
| Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                         |                                                                                      |                               |                |      |
| SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)     |                                                                                      | LIVRAISON RECEPTIONNEE        |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                         |                                                                                      | Nom:<br>Signature du client:  |                |      |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                                                                                                                  |                   | Signature:                              |                                                                                      |                               |                |      |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non