



**SOPRAGGLO**  
ESCLÉS PRESSE SIMPL

4 Route de Fouilloy  
60220 Escles St Pierre

|  |                   |   |                         |  |                     |
|--|-------------------|---|-------------------------|--|---------------------|
| Bon No : 1ere Gachée : 10:26 (1)<br>011P00020363 Quantité : 0.50 m3  |                   | Date : 06/03/2026<br>Réf. commande(2) : |                         | Zone :<br>Véhicule :   |                     |
| Client : 1 <b>DEMLER</b>   |                   | Chantier : <b>COFFRAGE 30</b>           |                         | Chauffeur :<br>Transport :   |                     |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle  |                   | DECHARGEMENT<br>debut fin               |                         | DEPART<br>chantier   |                     |
| RETOUR<br>centrale   |                   | ATTENTE<br>00:00                        |                         | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.00 m3 |                     |
| <p style="text-align: right;"><b>CONSEILS DE SECURITE:</b></p> <p>XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> |                   |   |                         |  |                     |
| Code Formule   | Désignation(6)(8) | Certification                           | Classe d'exposition(3)  | Classe chlorure  | Consistance(7) Dmax |
| PRES04   |                   |   |                         |  | 6                   |
| Ciment(type et classe)<br>CEM I 52.5 N CE CP2 NF   |                   | Additions(type)                         | Dosage(C+Ka)(5)         | Résistance caractéristique(4)  |                     |
|  |                   |   | 0                       |  |                     |
| Appellation commerciale : BLOC 0/2 BLANC 180KG   |                   |   | Carac. complementaire : |  |                     |
| Propriétés spécifiées :  |                   |   |                         |  |                     |
| SERVICES   |                   | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)     |                         | LIVRAISON RECEPTIONNEE   |                     |
|  |                   |   |                         | Nom:<br>Signature du client:   |                     |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:  |                   | Signature:                              |                         |  |                     |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non