




SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 001097170 | | 1ere Gachée : 05:43 (1) Quantité : 8.00 m3 | | Date : 20/03/2026 012603198630 | | Zone : ZONE 04 | |
| Client : GUEROULT GUEROULT AUGUSTE | | Chantier : BREMONTIE BREMONTIER MERVAL | | Réf. commande(2) : | | Véhicule : FF122NQ SOP08 | |
| 15 RUE DE L'EGLISE | | 15 RUE DE L'EGLISE | | 76220 BREMONTIER MERVAL | | Chauffeur : JORDY YUNG | |
| 76220 BREMONTIER MERVAL | | 76220 BREMONTIER MERVAL | | | | Transport : | |
| ARRIVEE CHANTIER convenue réelle | | | | DECHARGEMENT debut fin | | DEPART chantier | |
| RETOUR centrale | | | | ATTENTE | | Quantite Origine : 24.00 m3 Quantite Restante : 16.00 m3 Livree Reelle : 8.00 m3 | |
| 07:00 | | | | 00:00 | | XI:irritant  en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | |
| Code Formule | | Désignation(6)(8) | | Certification | | Classe d'exposition(3) | |
| D347 | | BPS NF EN 206 A2/CN | | | | XA2, XS3 (F) | |
| Ciment(type et classe) | | CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF | | Additions(type) | | Dosage(C+Ka)(5) | |
| | | | | | | 342 | |
| Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D22 S3 III 42 PM | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 4°C | | | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | | |
| SERVICES | | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | |
| | | | | PRE 510 0.8 % | | Nom: Signature du client: | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | | | Signature: | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non