




SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|-------------------------------|-------------------|------|
| Bon No : 1ere Gachée : 12:05 (1) 002041184 Quantité : 0.50 m3 | | Date : 26/03/2026 BPE2601147392 | Zone : ZONE 00 | | | |
| Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY | | Réf. commande(2) : | Véhicule : SC LONGROY | | | |
| 76260 LONGROY | | Chantier : LONGROY LONGROY | SOUS CENTRALE LON | | | |
| | | prefa | Chauffeur : SC | | | |
| | | 76260 LONGROY | SOUS CENTRAL | | | |
| | | | Transport : | | | |
| | | | CONSEILS DE SECURITE: | | | |
| ARRIVEE CHANTIER DECHARGEMENT DEPART RETOUR ATTENTE | | Quantite Origine : 7.70 m3 | Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures  | | | |
| convenue réelle | debut fin | chantier centrale | | Quantite Restante : 0.00 m3 | | |
| 12:02 | | | Livree Reelle : 0.50 m3 | | | |
| Code Formule | Désignation(6)(8) | Certification | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure | Consistance(7) | Dmax |
| ADALLEFUN | BPS NF EN 206 A2/CN | | XF1, XC3, XC4, XD1 (| | S4 (160 à 210 mm) | 12.5 |
| Ciment(type et classe) CEM II/A-S 52,5 N CE CP2 | | Additions(type) | Dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) | | |
| | | | 0 | C 25/30 | | |
| Appellation commerciale : Formule acc dalle fun | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 5°C | | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | |
| SERVICES | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | | |
| | | SPHRE 3000 0.8 % AD 100 1 % | | Nom: | | |
| | | | | Signature du client: | | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur: | | Signature: | | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non