




SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001097478		1ere Gachée : 10:21 (1)		Date : 09/04/2026		012604098760		Zone : SOUS CENTRALE				
Quantité : 1.00 m3		Réf. commande(2) :		03.60.60.41.13		Véhicule : SC ESCLES		SOUS CENTRALE ESC				
Client : CALAIS FRE CALAIS FREDERIC				Chantier : SC		SOUS CENTRALE						
13 RUE VIRGILE PREVOT						Chauffeur : SC						
80430 BEAUCAMPS LE VIEUX						Transport : SOUS CENTRAL						
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE		
09:18								00:00		Quantite Origine : 1.25 m3		
										Quantite Restante : 0.00 m3		
										Livree Reelle : 1.00		
<p>CONSEILS DE SECURITE:</p> <p>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> 												
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)		Dmax
M55		MORTIER				AUCUNE		AUCUNE		S1 (10 à 40 mm)		4
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)				
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF						300		AUCUNE				
Appellation commerciale : PSP MORTIER 300 S1 II 42						Carac. complementaire :			TEMPERATURE : 17°C			
Propriétés spécifiées :												
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE				
								Nom:				
								Signature du client:				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):						Signature:						
Type et quantité:												
Demandeur:												

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non