



| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Bon No : 001097495 | | 1ere Gachée : 07:53 (1) | | Date : 13/04/2026 012604098766 | | Zone : ZONE 02 | | |
| Quantité : 6.00 m3 | | Réf. commande(2) : 06.78.02.63.00 | | Véhicule : DD057CC | | SOP03 | | |
| Client : HENRIET EA HENRIET EARL | | Chantier : AUVILLIERS AUVILLIERS | | Chauffeur : SANDY | | YUNG | | |
| 13 RUE DE LA TOUR | | 13 RUE DE LA TOUR | | Transport : | | CONSEILS DE SECURITE: | | |
| 76270 AUVILLIERS | | 0647773530 | | 76270 AUVILLIERS | | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures | | |
| ARRIVEE CHANTIER | DECHARGEMENT | DEPART | RETOUR | ATTENTE | Quantite Origine : 6.00 m3 | | | |
| convenue | réelle | debut | fin | chantier | centrale | Quantite Restante : 0.00 m3 | | |
| 09:00 | | | | 00:00 | | Livree Reelle : 6.00 | | |
| Code Formule | Désignation(6)(8) | Certification | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure | Consistance(7) | Dmax | | |
| 829 | BPS NF EN 206 A2/CN | | XF1, XC3, XC4, XD1 (| 0.40 % | S3 (100 A 150 MM) | 22.4 | | |
| Ciment(type et classe) | | | Additions(type) | Dosage(C+Ka)(5) | Résistance caractéristique(4) | | | |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF | | | | 273 | C 25/30 | | | |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42 | | | Carac. complementaire : | | TEMPERATURE : 6°C | | | |
| Propriétés spécifiées : | | | | | | | | |
| SERVICES | | | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) | | | LIVRAISON RECEPTIONNEE | | |
| | | | PRE 510 0.5 % | | | Nom: | | |
| | | | | | | Signature du client: | | |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): | | | Signature: | | | | | |
| Type et quantité: | | | | | | | | |
| Demandeur: | | | | | | | | |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non