



Bon No : 001097500		1ere Gachée : 12:44 (1)		Date : 13/04/2026		012604138772		Zone : ZONE 02	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE		RUE DU CAPITAINE FAY		Véhicule : EJ792BB	
Client : EIFFAGE CC EIFFAGE CONST F				Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE				Chauffeur : sullivan	
BU01426 TSA 97814				RUE DU CAPITAINE FAY				Transport : sullivan	
2QT CHEM D'ARMANCOURT				80290 POIX DE PICARDIE				CONSEILS DE SECURITE:	
60201 COMPIEGNE CEDEX				ARRIVEE CHANTIER				XI:irritant	
convenue		réelle		DECHARGEMENT		DEPART		en aucun cas nos produits	
debut		fin		chantier		centrale		ne doivent être ingurgités	
13:30		00:00		Quantite Origine : 8.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		ou entrer en contact avec la	
				Livree Reelle : 8.00				peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
729XC1S4		BPS NF EN 206 A2/CN				XC1, XC2(F)		0.40 %	
Consistance(7)		Dmax		Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
S4 (160 à 210 mm)		22.4		CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF				254	
				Résistance caractéristique(4)				C 25/30	
Appellation commerciale : BPS C25/30 XC1(F) D22 S4 II 42				Carac. complementaire :				TEMPERATURE : 10°C	
Propriétés spécifiées :									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
S4				SPHRE 3000				0.8 %	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:				Nom:	
Type et quantité:								Signature du client:	
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non