



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                          |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003301373                                       |  | 1ere Gachée : 12:25 (1)             |  | Date : 10/06/2026 bpe2606082292 |  | Zone : ZONE 04                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                  |  | Chantier : BERCK BERCK          |  | Véhicule : GB150BW                                                                                                                                       |  |
| Client : TELLIER ENT TELLIER                             |  | 187 BOULEVARD DE BOULOGNE           |  | Transport :                     |  | GB150BW                                                                                                                                                  |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                         |  | DECHARGEMENT                        |  | DEPART                          |  | RETOUR                                                                                                                                                   |  |
| convenue réelle                                          |  | debut fin                           |  | chantier                        |  | centrale                                                                                                                                                 |  |
| 12:54                                                    |  | 00:00                               |  | Quantite Origine : 32.00 m3     |  | Quantite Restante : 8.00 m3                                                                                                                              |  |
|                                                          |  |                                     |  | Livree Reelle : 8.00            |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
|                                                          |  |                                     |  |                                 |  | XI:irritant                                                                                                                                              |  |
|                                                          |  |                                     |  |                                 |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                   |  |
| 823XC1S4                                                 |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                                 |  | XC1, XC2 (F)                                                                                                                                             |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                 |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                               |  | 0                                   |  | 286                             |  | C 25/30                                                                                                                                                  |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XC1(F) D12 S4 II 42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 5°C               |  |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  | SPHRE 3000 1 %                      |  | Nom:                            |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  |                                     |  | Signature du client:            |  |                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Signature:                          |  |                                 |  |                                                                                                                                                          |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                                                                                          |  |
| Demandeur:                                               |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non