



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |  |                         |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098439                                                      |  | 1ere Gachée : 13:36 (1) |  | Date : 11/06/2026 012606109143                                                    |  | Zone : ZONE 01                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                         |  | Quantité : 7.00 m3      |  | Réf. commande(2) :                                                                |  | Véhicule : ED749MP                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Client : PECOURT ETS PECOURT<br>27 RUE DU PONT NEUF<br>FOUILLOY         |  |                         |  | Chantier : ABANCOUR ABANCOURT<br>23 RUE PRINCIPALE<br>60220 ABANCOURT             |  | Chauffeur : JULIEN<br>Transport : JULIEN                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                         |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 14:00                                                                   |  |                         |  | RETOUR<br>centrale                                                                |  | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                         |  |                         |  | Quantite Origine : 7.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 7.00 |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                                                                     |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 823S4                                                                   |  | BPS NF EN 206 A2/CN     |  |                                                                                   |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                         |  |                         |  |                                                                                   |  | Classe chlorure 0.40 %                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |  |                         |  |                                                                                   |  | Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                         |  |                         |  |                                                                                   |  | Dmax 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |  |                         |  | Additions(type)                                                                   |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>347                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |  |                         |  |                                                                                   |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II 42                |  |                         |  | Carac. complementaire :                                                           |  | TEMPERATURE : 13°C                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                         |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SERVICES                                                                |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| S4<br>TUYAU                                                             |  |                         |  | SPHRE 3000 0.8 %                                                                  |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                         |  | Signature:                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non