



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                            |  |                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098445                                                                                                                                                                                              |  | 1ere Gachée : 14:30 (1) |  | Date : 11/06/2026 012606119152             |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | Quantité : 1.00 m3      |  | Réf. commande(2) :                         |  | Véhicule : SC ESCLES                                                            |  |
| Client : leuillier SCEA DES NORMA                                                                                                                                                                               |  |                         |  | Chantier : SC S SOUS CENTRALE              |  |                                                                                 |  |
| 1 RUELLIE DES FONTAINES                                                                                                                                                                                         |  |                         |  | Chauffeur : SC                             |  |                                                                                 |  |
| CAULIERES                                                                                                                                                                                                       |  |                         |  | Transport : SOUS CENTRAL                   |  |                                                                                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                                                                                                                                             |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                  |  | DEPART<br>chantier                                                              |  |
| 14:28                                                                                                                                                                                                           |  |                         |  | RETOUR<br>centrale                         |  | ATTENTE<br>00:00                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  | Quantite Origine : 1.00 m3                 |  | Quantite Restante : 0.00 m3                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  | Livree Reelle : 1.00                       |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> </div> |  |
| <p><b>CONSEILS DE SECURITE:</b></p> <p>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> |  |                         |  |                                            |  |                                                                                 |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                                                    |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                              |  | Classe d'exposition(3)                                                          |  |
| S821                                                                                                                                                                                                            |  | BPS NF EN 206 A2/CN     |  |                                            |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                            |  | Classe chlorure 0.40 %                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                            |  | Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                            |  | Dmax 12.5                                                                       |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                                                                                                                                            |  |                         |  | Additions(type)                            |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>308                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                            |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30                                        |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S1 II42                                                                                                                                                         |  |                         |  | Carac. complementaire : TEMPERATURE : 12°C |  |                                                                                 |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                                         |  |                         |  |                                            |  |                                                                                 |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                                                        |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                            |  | Nom:                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |  |                                            |  | Signature du client:                                                            |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                                                                                                                                                            |  |                         |  | Signature:                                 |  |                                                                                 |  |
| Type et quantité:                                                                                                                                                                                               |  |                         |  |                                            |  |                                                                                 |  |
| Demandeur:                                                                                                                                                                                                      |  |                         |  |                                            |  |                                                                                 |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non