



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |                     |                                               |                                     |                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042205                                                      |                     | 1ere Gachée : 08:09 (1)<br>Quantité : 6.00 m3 |                                     | Date : 16/06/2026 bpe2606127845<br>Réf. commande(2) :      |                                          | Zone : ZONE 02<br>Véhicule : FE-417-MZ<br>Chauffeur : ROM<br>Transport : ROMAIN                                                                                                                                                                                                             |  |
| Client : CARTIER CARTIER LHOTELL<br>0620894651<br>LTS                   |                     |                                               |                                     | Chantier : le treport le treport<br>quai sud<br>le Treport |                                          | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin                     |                                     | DEPART<br>chantier                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 08:00                                                                   |                     |                                               |                                     | ATTENTE<br>00:00                                           |                                          | Quantite Origine : 1.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 6.00                                                                                                                                                                                                           |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)   | Certification                                 | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                                            | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| S800                                                                    | BPS NF EN 206 A2/CN |                                               | X0 (F)                              | 1.00 %                                                     | S1 (10 à 40 mm)                          | 12.5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                   |                     |                                               | Additions(type)<br>0                | Dosage(C+Ka)(5)<br>210                                     | Résistance caractéristique(4)<br>C 16/20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42                     |                     |                                               | Carac. complementaire :             |                                                            | TEMPERATURE : 13°C                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                     |                                               |                                     |                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SERVICES                                                                |                     |                                               | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                                            |                                          | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                         |                     |                                               |                                     |                                                            |                                          | Nom:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                         |                     |                                               |                                     |                                                            |                                          | Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                     |                                               | Signature:                          |                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non