



**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042207                                 |  | 1ere Gachée : 08:38 (1) |  | Date : 16/06/2026                   |  | bpe2509126923          |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                     |  |
| Quantité : 0.40                                    |  | m3                      |  | Réf. commande(2) :                  |  |                        |  | Véhicule : SC LONGROY                                                                                                                                    |  |
| Client : kj construct kj construction              |  |                         |  | Chantier : SC                       |  | SC                     |  | SOUS CENTRALE LON                                                                                                                                        |  |
|                                                    |  |                         |  | gamaches                            |  |                        |  | Chauffeur : SC                                                                                                                                           |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                 |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                   |  | DECHARGEMENT            |  | DEPART                              |  | RETOUR                 |  | ATTENTE                                                                                                                                                  |  |
| convenue réelle                                    |  | debut fin               |  | chantier                            |  | centrale               |  |                                                                                                                                                          |  |
| 08:44                                              |  |                         |  |                                     |  |                        |  | 00:00                                                                                                                                                    |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | Quantite Origine : 0.60 m3                                                                                                                               |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | Quantite Restante : 0.00 m3                                                                                                                              |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | Livree Reelle : 0.40                                                                                                                                     |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  |                                                                       |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | XI:irritant                                                                                                                                              |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                       |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3) |  | Classe chlorure                                                                                                                                          |  |
| M53                                                |  | MORTIER                 |  |                                     |  | AUCUNE                 |  | AUCUNE                                                                                                                                                   |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | Consistance(7)                                                                                                                                           |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | S1 (10 à 40 mm)                                                                                                                                          |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | Dmax                                                                                                                                                     |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | 4                                                                                                                                                        |  |
| Ciment(type et classe)                             |  |                         |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                         |  |                         |  | 0                                   |  | 200                    |  | AUCUNE                                                                                                                                                   |  |
| Appellation commerciale : PSP MORTIER 200 S1 II 42 |  |                         |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 13°C     |  |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                            |  |                         |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                           |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                   |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | Nom:                                                                                                                                                     |  |
|                                                    |  |                         |  |                                     |  |                        |  | Signature du client:                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):               |  |                         |  | Signature:                          |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
| Type et quantité:                                  |  |                         |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
| Demandeur:                                         |  |                         |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non