



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |                     |                         |                                     |                                |                               |                                                                                                                                                                         |  |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bon No : 001098532                                       |                     | 1ere Gachée : 13:41 (1) |                                     | Date : 16/06/2026 012501076591 |                               | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                    |  |  |
| Quantité : 1.10 m3                                       |                     | Réf. commande(2) :      |                                     | Véhicule : SC ESCLES           |                               | SOUS CENTRALE ESC                                                                                                                                                       |  |  |
| Client : MCG BATIMI MCG BATIMENT M                       |                     |                         |                                     | Chantier : SC                  |                               | Chauffeur : SC                                                                                                                                                          |  |  |
| 5 RUE ROLAND SOYER                                       |                     |                         |                                     | moismont                       |                               | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                                |  |  |
| 0665557933                                               |                     |                         |                                     |                                |                               | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                   |  |  |
| 60220 ABANCOURT                                          |                     |                         |                                     |                                |                               | XI:irritant<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures |  |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                         | DECHARGEMENT        | DEPART                  | RETOUR                              | ATTENTE                        | Quantite Origine : 0.40 m3    |                                                                                                                                                                         |  |  |
| convenue                                                 | réelle              | debut                   | fin                                 | chantier                       | centrale                      | Quantite Restante : 0.00 m3                                                                                                                                             |  |  |
| 16:14                                                    |                     |                         |                                     | 00:00                          |                               | Livree Reelle : 1.10                                                                                                                                                    |  |  |
| Code Formule                                             | Désignation(6)(8)   | Certification           | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                | Consistance(7)                | Dmax                                                                                                                                                                    |  |  |
| D340                                                     | BPS NF EN 206 A2/CN |                         | XA2, XS3 (F)                        | 0.65 %                         | S1 (10 à 40 mm)               | 12.5                                                                                                                                                                    |  |  |
| Ciment(type et classe)                                   |                     |                         | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)                | Résistance caractéristique(4) |                                                                                                                                                                         |  |  |
| CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF                     |                     |                         |                                     | 385                            | C 35/45                       |                                                                                                                                                                         |  |  |
| Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D12 S1 III 42 PM |                     |                         | Carac. complementaire :             |                                | TEMPERATURE : 16°C            |                                                                                                                                                                         |  |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |                     |                         |                                     |                                |                               |                                                                                                                                                                         |  |  |
| SERVICES                                                 |                     |                         | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                |                               | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                          |                     |                         |                                     |                                |                               | Nom:                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                          |                     |                         |                                     |                                |                               | Signature du client:                                                                                                                                                    |  |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |                     |                         | Signature:                          |                                |                               |                                                                                                                                                                         |  |  |
| Type et quantité:                                        |                     |                         |                                     |                                |                               |                                                                                                                                                                         |  |  |
| Demandeur:                                               |                     |                         |                                     |                                |                               |                                                                                                                                                                         |  |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non