



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                      |  |                                                |  |                              |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042234                   |  | 1ere Gachée : 12:36 (1)                        |  | Date : 17/06/2026            |  | BPE2601147392                 |  | Zone : ZONE 00                                                                                                                                                          |  |
| Quantité : 4.30 m3                   |  | Réf. commande(2) :                             |  | Chantier : LONGROY LONGROY   |  | Véhicule : SC LONGROY         |  | Sous CENTRALE LON                                                                                                                                                       |  |
| Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LON      |  | Chantier : LONGROY LONGROY                     |  | Chauffeur : SC               |  | Transport : SOUS CENTRAL      |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                   |  |
| LONGROY                              |  | 76260 LONGROY                                  |  | prefa                        |  | 76260 LONGROY                 |  | XI:irritant<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brûlures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle  |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                      |  | DEPART<br>chantier           |  | RETOUR<br>centrale            |  | ATTENTE                                                                                                                                                                 |  |
| 11:42                                |  |                                                |  |                              |  | 00:00                         |  | Quantite Origine : 7.70 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 4.30                                                                                       |  |
| Code Formule                         |  | Désignation(6)(8)                              |  | Certification                |  | Classe d'exposition(3)        |  | Classe chlorure                                                                                                                                                         |  |
| PREFA                                |  | BPS NF EN 206 A2/CN                            |  |                              |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (          |  | AUCUNE                                                                                                                                                                  |  |
| Consistance(7)                       |  | Dmax                                           |  |                              |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| S4 (160 à 210 mm)                    |  | 12                                             |  |                              |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| Ciment(type et classe)               |  | Additions(type)                                |  | Dosage(C+Ka)(5)              |  | Résistance caractéristique(4) |  |                                                                                                                                                                         |  |
| CEM II/A-S 52,5 N CE CP2             |  |                                                |  | 0                            |  | C 25/30                       |  |                                                                                                                                                                         |  |
| Appellation commerciale : PREFA      |  | Carac. complementaire :                        |  | TEMPERATURE : 22°C           |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| Propriétés spécifiées :              |  |                                                |  |                              |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| SERVICES                             |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)            |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE       |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
|                                      |  | MV 885 0.3 %<br>AD 100 2 %<br>SPHRE 5146 0.7 % |  | Nom:<br>Signature du client: |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9): |  | Signature:                                     |  |                              |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| Type et quantité:                    |  |                                                |  |                              |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |
| Demandeur:                           |  |                                                |  |                              |  |                               |  |                                                                                                                                                                         |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non