



**SOPRAGGLO**  
**ESCLES**

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098589                                       |  | 1ere Gachée : 09:31 (1)             |  | Date : 18/06/2026      |  | Zone : ZONE 07                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 6.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) : 03.44.29.93.03   |  | Véhicule : EK015AZ     |  | SOP05                                                                                                                                                    |  |
| Client : DUMONT LE SARL DUMONT LE                        |  | Chantier : EU EU                    |  | Chauffeur : HERVE      |  | HUE                                                                                                                                                      |  |
| 148 RUE DE LABRUYERE                                     |  | RUE CLAUDE BEAU SOLEIL              |  | Transport :            |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| 0660739899                                               |  | 76260 EU                            |  |                        |  | XI:irritant                                                                                                                                              |  |
| 60700 SACY LE GRAND                                      |  |                                     |  |                        |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier     |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                       |  |
| 11:00                                                    |  |                                     |  | ATTENTE<br>00:00       |  | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 6.00                                                                        |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification          |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                   |  |
| CEMC20                                                   |  |                                     |  |                        |  | Classe chlorure                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  |                                     |  |                        |  | Consistance(7)                                                                                                                                           |  |
|                                                          |  |                                     |  |                        |  | Dmax                                                                                                                                                     |  |
|                                                          |  |                                     |  |                        |  | 4                                                                                                                                                        |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                               |  |                                     |  | 320                    |  | C20-F4                                                                                                                                                   |  |
| Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 22°C     |  |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  | Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1           |  | Nom:                   |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  | PRE 510 0.17 %                      |  | Signature du client:   |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  | MasterSet R 100 0.19 %              |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  | CEMEXA STABICEM 0.86 %              |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |  | CHRYSO@Optima 1190 0.59 %           |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Signature:                          |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |
| Demandeur:                                               |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non