



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                            |  |                                          |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098603                                                         |  | 1ere Gachée : 05:54 (1)                  |  | Date : 19/06/2026 012606189214                                                     |  | Zone : ZONE 04                                                                                                                                                                                |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                         |  | Réf. commande(2) :                       |  | Chantier : CLAIS CLAIS                                                             |  | Véhicule : FF122NQ<br>SOP08<br>Chauffeur : JORDY<br>YUNG<br>Transport :                                                                                                                       |  |
| Client : REQUER FR REQUER FRANCO<br>1 RTE DE FRESNOY EN VAL<br>76660 CLAIS |  | 1 RTE DE FRESNOY EN VAL<br>76660 CLAIS   |  | Quantite Origine : 16.00 m3<br>Quantite Restante : 8.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                        |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                |  | DEPART<br>chantier                                                                 |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                            |  |
| 07:00                                                                      |  | 00:00                                    |  |                                                                                    |  |                                                                                                            |  |
| Code Formule<br>D357                                                       |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN |  | Certification<br>XA3 (F)                                                           |  | Classe d'exposition(3)<br>0.65 %                                                                                                                                                              |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF             |  | Additions(type)<br>370                   |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>C 40/50                                                         |  | Résistance caractéristique(4)<br>S3 (100 à 150 mm) 22                                                                                                                                         |  |
| Appellation commerciale : C40/50 XA3(F) D22 S3 III 42 PM                   |  | Carac. complementaire :                  |  | TEMPERATURE : 16°C                                                                 |  | Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                       |  |
| SERVICES                                                                   |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)      |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                             |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                            |  | PRE 510 0.8 %                            |  | Nom:<br>Signature du client:                                                       |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:    |  | Signature:                               |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non