



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |                                     |                                        |                                         |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098665                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 1ere Gachée : 06:45 (1)   |                                     | Date : 23/06/2026 012606159183         |                                         | Zone : ZONE 02                                                                     |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                           |                                     | Réf. commande(2) : 03.22.71.80.80      |                                         | Véhicule : CX548EL                                                                 |  |
| Client : SOMME DEPARTEMENT DE                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |                                     | Chantier : VILLERS CA VILLERS CAMPSART |                                         |                                                                                    |  |
| 43 RUE DE LA REPUBLIQUE                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                                     | RD29 A LA SORTIE DIR OISEMONT          |                                         |                                                                                    |  |
| 80026 AMIENS CEDEX 1                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           |                                     | 80140 VILLERS CAMPSART                 |                                         |                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                                                                                                                                                                                    |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin |                                     | DEPART<br>chantier                     |                                         | RETOUR<br>centrale                                                                 |  |
| 09:30                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                                     | ATTENTE<br>00:00                       |                                         | Quantite Origine : 16.00 m3<br>Quantite Restante : 8.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  |
| <div> <div> </div> <div> <p>CONSEILS DE SECURITE:</p> <p>XI:irritant</p> <p>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> </div> </div> |                     |                           |                                     |                                        |                                         |                                                                                    |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                                                                                           | Désignation(6)(8)   | Certification             | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                        | Consistance(7)                          | Dmax                                                                               |  |
| 932                                                                                                                                                                                                                                                    | BCP NF EN 206 A2/CN |                           | AUCUNE                              | 0.40 %                                 | S3 (100 à 150 mm)                       | 12                                                                                 |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                                                                                                                                                                                   |                     |                           | Additions(type)<br>0                | Dosage(C+Ka)(5)<br>350                 | Résistance caractéristique(4)<br>AUCUNE |                                                                                    |  |
| Appellation commerciale : BCP 350 D12 S3 II 42                                                                                                                                                                                                         |                     |                           | Carac. complementaire :             |                                        | TEMPERATURE : 18°C                      |                                                                                    |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |                                     |                                        |                                         |                                                                                    |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                           | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                        |                                         | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                             |  |
| FIBRES POLYPROPYLENE                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           | PRE 510 0.5 %                       |                                        |                                         | Nom:<br>Signature du client:                                                       |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                                                                                |                     |                           | Signature:                          |                                        |                                         |                                                                                    |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non