



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |                     |                           |                                     |                                                               |                                          |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042336                                                      |                     | 1ere Gachée : 05:34 (1)   |                                     | Date : 26/06/2026                                             |                                          | TOM2606257887                                                                     |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 6.00 m3                                                      |                     | Réf. commande(2) :        |                                     | Chantier : WARCHEVIL WARCHEVILLE                              |                                          | Véhicule : FV841QR                                                                |  | Chauffeur : CYRIL                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Client : LEGAY P                                                        |                     | ENT LEGAY mathie          |                                     | 8 IMPASSE DES TILLEULS<br>DOUDELAINVILLE<br>80140 WARCHEVILLE |                                          | Transport :                                                                       |  | MERCIER                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin |                                     | DEPART<br>chantier                                            |                                          | RETOUR<br>centrale                                                                |  | ATTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 06:15                                                                   |                     |                           |                                     | 00:00                                                         |                                          | Quantite Origine : 6.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 6.00 |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)   | Certification             | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                                               | Consistance(7)                           | Dmax                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 829                                                                     | BPS NF EN 206 A2/CN |                           | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                                                        | S3 (100 A 150 MM)                        | 22.4                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |                     |                           | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>273                                        | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42                 |                     |                           | Carac. complementaire :             |                                                               | TEMPERATURE : 20°C                       |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                     |                           |                                     |                                                               |                                          |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SERVICES                                                                |                     |                           | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                                               |                                          | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                         |                     |                           | PRE 510 0.8 %                       |                                                               |                                          | Nom:<br>Signature du client:                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                     |                           | Signature:                          |                                                               |                                          |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non