



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |                     |                                                                                     |                                     |                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003301506                                                      |                     | 1ere Gachée : 08:15 (1)                                                             |                                     | Date : 26/06/2026 BPE2606232333                 |                                          | Zone : ZONE 01                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                      |                     | Réf. commande(2) :                                                                  |                                     | Véhicule : WW852PN                              |                                          | Chauffeur : FABIEN                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Client : MAILLARD S MAILLARD SAS                                        |                     | Chantier : BUIGNY ST BUIGNY ST MACLOU                                               |                                     | AERODROME<br>06.72.01.51.81<br>BUIGNY ST MACLOU |                                          | Transport : FABIEN BERTH                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 80132 PORT LE GRAND                                                     |                     |                                                                                     |                                     |                                                 |                                          | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                           |                                     | DEPART<br>chantier                              |                                          | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ATTENTE<br>09:01                                                        |                     | Quantite Origine : 80.00 m3<br>Quantite Restante : 16.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |                                     |                                                 |                                          |  <p>Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)   | Certification                                                                       | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                                 | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 829DAL                                                                  | BPS NF EN 206 A2/CN |                                                                                     | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                                          | S3 (100 à 150 mm)                        | 22.4                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |                     |                                                                                     | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>320                          | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II 42                |                     |                                                                                     | Carac. complementaire :             |                                                 | TEMPERATURE : 6°C                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                     |                                                                                     |                                     |                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| SERVICES                                                                |                     |                                                                                     | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                                 | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                         |                     |                                                                                     | SPHRE 3000 0.6 %                    |                                                 | Nom:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                         |                     |                                                                                     |                                     |                                                 | Signature du client:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                     |                                                                                     | Signature:                          |                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non