



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                      |  |                                     |  |                                |  |                               |  |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 001098740                                   |  | 1ere Gachée : 06:59 (1)             |  | Date : 29/06/2026 012606259262 |  | Zone : ZONE 05                |  |
| Quantité : 5.00 m3                                   |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : DD057CC             |  | SOP03                         |  |
| Client : JOBIN NICO   JOBIN NICOLAS                  |  | Chantier : BOSC ROGE BOSC ROGER SUR |  | Chauffeur : VINCENT AUZO       |  | VINCENT AUZO                  |  |
| 845 RTE DE BOSC ROGER                                |  | 14 RUE RENE DELAHAYE                |  | Transport :                    |  |                               |  |
| 76750 BOSC EDELINE                                   |  | GAEG ROGEROIS                       |  |                                |  |                               |  |
| 76750 BOSC ROGER SUR BUCHY                           |  |                                     |  |                                |  |                               |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                  |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier             |  | RETOUR<br>centrale            |  |
| ATTENTE                                              |  | Quantite Origine : 13.00 m3         |  | Quantite Restante : 0.00 m3    |  | Livree Reelle : 5.00          |  |
| 06:51                                                |  | 00:00                               |  |                                |  |                               |  |
| Code Formule                                         |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                  |  | Classe d'exposition(3)        |  |
| PLAN12                                               |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                                |  | Classe chlorure               |  |
|                                                      |  |                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (           |  | 0.40 %                        |  |
| Ciment(type et classe)                               |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                |  | Résistance caractéristique(4) |  |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                          |  |                                     |  | 0                              |  | C 25/30                       |  |
| Appellation commerciale : C25/30 XF1(F) D12 SF1 II42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 12°C             |  |                               |  |
| Propriétés spécifiées :                              |  |                                     |  |                                |  |                               |  |
| SERVICES                                             |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE         |  |                               |  |
| TUYAU                                                |  | MV 885 0.3 %                        |  | Nom:                           |  |                               |  |
|                                                      |  | SPHRE 3000 0.9 %                    |  | Signature du client:           |  |                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                 |  | Signature:                          |  |                                |  |                               |  |
| Type et quantité:                                    |  |                                     |  |                                |  |                               |  |
| Demandeur:                                           |  |                                     |  |                                |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non