



**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                          |  |                         |  |                                     |  |                               |  |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042351                                       |  | 1ere Gachée : 07:18 (1) |  | Date : 29/06/2026                   |  | TOM2606267889                 |  | Zone : ZONE 01                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 8.00                                          |  | m3                      |  | Réf. commande(2) :                  |  | 0324301723                    |  | Véhicule : FE-417-MZ                                                                                                                                     |  |
| Client : batysilo batysilo                               |  |                         |  | Chantier : batysilo batvsilo        |  |                               |  | Chauffeur : ROM                                                                                                                                          |  |
| 21 place charlemagne                                     |  |                         |  | calipso                             |  |                               |  | Transport : ROMAIN                                                                                                                                       |  |
| 08130 attigny                                            |  |                         |  | 80210 tours en vimeu                |  |                               |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                         |  | DECHARGEMENT            |  | DEPART                              |  | RETOUR                        |  | ATTENTE                                                                                                                                                  |  |
| convenue réelle                                          |  | debut fin               |  | chantier                            |  | centrale                      |  |                                                                                                                                                          |  |
| 08:01                                                    |  |                         |  |                                     |  | 00:00                         |  | Quantite Origine : 36.00 m3                                                                                                                              |  |
|                                                          |  |                         |  |                                     |  |                               |  | Quantite Restante : 20.00 m3                                                                                                                             |  |
|                                                          |  |                         |  |                                     |  |                               |  | Livree Reelle : 8.00                                                                                                                                     |  |
|                                                          |  |                         |  |                                     |  |                               |  |                                                                       |  |
|                                                          |  |                         |  |                                     |  |                               |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)        |  | Classe chlorure                                                                                                                                          |  |
| 841                                                      |  | BPS NF EN 206 A2/CN     |  |                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (          |  | 0.40 %                                                                                                                                                   |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)         |  | Dosage(C+Ka)(5)                     |  | Résistance caractéristique(4) |  |                                                                                                                                                          |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                               |  |                         |  | 300                                 |  | C 30/37                       |  |                                                                                                                                                          |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S3 II 42 |  |                         |  | Carac. complementaire :             |  |                               |  | TEMPERATURE : 14°C                                                                                                                                       |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                         |  |                                     |  |                               |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                 |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                               |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                   |  |
|                                                          |  |                         |  | PRE 510 0.7 %                       |  |                               |  | Nom:                                                                                                                                                     |  |
|                                                          |  |                         |  |                                     |  |                               |  | Signature du client:                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  |                         |  | Signature:                          |  |                               |  |                                                                                                                                                          |  |
| Type et quantité:                                        |  |                         |  |                                     |  |                               |  |                                                                                                                                                          |  |
| Demandeur:                                               |  |                         |  |                                     |  |                               |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non