



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                |  |                            |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042377                             |  | 1ere Gachée : 10:09 (1)    |  | Date : 30/06/2026                   |  | bpe2606047809          |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                                                 |  |
| Quantité : 1.00 m3                             |  | Réf. commande(2) :         |  | Véhicule : SC LONGROY               |  | Sous Centrale LON      |  | Chauffeur : SC                                                                                                                                                                                       |  |
| Client : RISCH                                 |  | RISCH                      |  | Chantier : SC                       |  | SOUS CENTRALE          |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                                                             |  |
| 76117 Incheville                               |  |                            |  |                                     |  |                        |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle            |  | DECHARGEMENT<br>debut fin  |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale     |  | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                     |  |
| 08:55                                          |  |                            |  |                                     |  |                        |  | Quantite Origine : 0.80 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 1.00                                                                                                                    |  |
| Code Formule                                   |  | Désignation(6)(8)          |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3) |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                                      |  |
| S930                                           |  | BCP NF EN 206 A2/CN        |  |                                     |  | AUCUNE                 |  | 0.40 %                                                                                                                                                                                               |  |
| Ciment(type et classe)                         |  | CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)        |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                        |  |
|                                                |  |                            |  | 0                                   |  | 350                    |  | AUCUNE                                                                                                                                                                                               |  |
| Appellation commerciale : BCP 350 D12 S1 II 42 |  |                            |  | Carac. complementaire :             |  |                        |  | TEMPERATURE : 14°C                                                                                                                                                                                   |  |
| Propriétés spécifiées :                        |  |                            |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                       |  |                            |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                               |  |
|                                                |  |                            |  |                                     |  |                        |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                         |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):           |  |                            |  | Signature:                          |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                              |  |                            |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                     |  |                            |  |                                     |  |                        |  |                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non