



**SOPRAGGLO**  
**ESCLES**

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                               |  |                                                      |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098816                                                            |  | 1ere Gachée : 07:14 (1)                              |  | Date : 01/07/2026 012606309280                                                     |  | Zone : ZONE 03                                                                                                                                                                                |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                            |  | Réf. commande(2) :                                   |  | Chantier : QUEVAUVIL QUEVAUVILLERS                                                 |  | Véhicule : WW852PN<br>CHAUFFEUR : FABIEN<br>Transport : FABIEN BERTH                                                                                                                          |  |
| Client : QUEVAU MA QUEVAU MATERIA<br>24 RUE DES ZENTES<br>80710 QUEVAUVILLERS |  | 58 impasse des zentes<br>0685203954<br>QUEVAUVILLERS |  | Quantite Origine : 16.00 m3<br>Quantite Restante : 8.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00 |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                           |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                            |  | DEPART<br>chantier                                                                 |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                            |  |
| 08:00                                                                         |  | 00:00                                                |  |                                                                                    |  |                                                                                                            |  |
| Code Formule 8351                                                             |  | Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN                |  | Certification                                                                      |  | Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                   |  |
|                                                                               |  |                                                      |  |                                                                                    |  | Classe chlorure 0.40 %                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                               |  |                                                      |  |                                                                                    |  | Consistance(7) S4 (160 à 210 mm)                                                                                                                                                              |  |
|                                                                               |  |                                                      |  |                                                                                    |  | Dmax 22.4                                                                                                                                                                                     |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                         |  | Additions(type)                                      |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>320                                                             |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 30/37                                                                                                                                                      |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D12 S4 II 42                      |  | Carac. complementaire :                              |  | TEMPERATURE : 12°C                                                                 |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                                       |  |                                                      |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| SERVICES                                                                      |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                  |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                             |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                               |  | SPHRE 3000 0.8 %                                     |  | Nom:                                                                               |  | Signature du client:                                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:       |  | Signature:                                           |  |                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non