



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                          |  |                               |  |                                     |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042395                                       |  | 1ere Gachée : 08:15 (1)       |  | Date : 01/07/2026                   |  | TOM2606297894               |  | Zone : ZONE 01                                                                                                                                                                                       |  |
| Quantité : 6.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) : 0324301723 |  | Chantier : batysilo batvsilo        |  | Véhicule : FY968DJ          |  | Chauffeur : CYRIL                                                                                                                                                                                    |  |
| Client : batysilo batysilo                               |  | 21 place charlemagne          |  | calipso                             |  | rue du haut                 |  | Transport : MERCIER                                                                                                                                                                                  |  |
| 08130 attigny                                            |  | 80210 tours en vimeu          |  | Quantite Origine : 30.00 m3         |  | Quantite Restante : 0.00 m3 |  | Livree Reelle : 6.00                                                                                                                                                                                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin     |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale          |  | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                     |  |
| 08:37                                                    |  |                               |  |                                     |  |                             |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)             |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)      |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                                      |  |
| 841                                                      |  | BPS NF EN 206 A2/CN           |  |                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (        |  | 0.40 %                                                                                                                                                                                               |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF    |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)             |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                        |  |
|                                                          |  |                               |  |                                     |  | 300                         |  | C 30/37                                                                                                                                                                                              |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S3 II 42 |  |                               |  | Carac. complementaire :             |  |                             |  | TEMPERATURE : 14°C                                                                                                                                                                                   |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                               |  |                                     |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                 |  |                               |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                             |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                               |  |
|                                                          |  |                               |  | PRE 510 0.7 %                       |  |                             |  | Nom:                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          |  |                               |  |                                     |  |                             |  | Signature du client:                                                                                                                                                                                 |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  |                               |  | Signature:                          |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                                        |  |                               |  |                                     |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                               |  |                               |  |                                     |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non