



**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |  |                                       |  |                                 |  |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042421                                                      |  | 1ere Gachée : 07:20 (1)               |  | Date : 02/07/2026 BPE2601147392 |  | Zone : ZONE 00                                                                      |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                    |  | Chantier : LONGROY LONGROY      |  | Véhicule : ED749MP                                                                  |  |
| Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY                                     |  | dalle cour                            |  | 76260 LONGROY                   |  | Chauffeur : JULIEN                                                                  |  |
| 76260 LONGROY                                                           |  |                                       |  |                                 |  | Transport : JULIEN                                                                  |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin             |  | DEPART<br>chantier              |  | RETOUR<br>centrale                                                                  |  |
| ATTENTE                                                                 |  | Quantite Origine : 50.00 m3           |  | Quantite Restante : 10.00 m3    |  | Livree Reelle : 8.00                                                                |  |
| 07:57                                                                   |  | 00:00                                 |  |                                 |  |  |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)                     |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3)                                                              |  |
| 875S4                                                                   |  | BPS NF EN 206 A2/CN                   |  | XF3 (F)                         |  | 0.40 %                                                                              |  |
| Ciment(type et classe)                                                  |  | Additions(type)                       |  | Dosage(C+Ka)(5)                 |  | Résistance caractéristique(4)                                                       |  |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                             |  |                                       |  | 330                             |  | C 30/37                                                                             |  |
| Appellation commerciale : C30/37 XF2,3(F) D22 S4 II 42                  |  | Carac. complementaire :               |  | TEMPERATURE : 13°C              |  |                                                                                     |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                       |  |                                 |  |                                                                                     |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)   |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                                                                                     |  |
|                                                                         |  | EA 200 DIL 0.01 %<br>SPHRE 3000 0.7 % |  | Nom:                            |  | Signature du client:                                                                |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                            |  |                                 |  |                                                                                     |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non