



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |  |                                       |  |                                  |  |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098854                                       |  | 1ere Gachée : 06:53 (1)               |  | Date : 03/07/2026 012607019288   |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                       |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                    |  | Véhicule : CF862YR               |  | Chauffeur : STEPHANE                                                                                                                                                 |  |
| Client : COMPT COMPTANT                                  |  | Chantier : SAVARY VIN SAVARY VINCENT  |  | Transport : STEPHANE             |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                |  |
| 11 RUE DE L'EGLISE                                       |  | 80140 FRESNEVILLE                     |  | Quantite Origine : 32.00 m3      |  | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Quantite Restante : 8.00 m3                              |  | Livree Reelle : 8.00                  |  | ARRIVEE CHANTIER convenue réelle |  | DECHARGEMENT debut fin                                                                                                                                               |  |
| DEPART chantier                                          |  | RETOUR centrale                       |  | ATTENTE 00:00                    |  | 07:25                                                                                                                                                                |  |
| Code Formule 835S4                                       |  | Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN |  | Certification                    |  | Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                          |  |
| Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF       |  | Additions(type)                       |  | Dosage(C+Ka)(5) 315              |  | Résistance caractéristique(4) C 30/37                                                                                                                                |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D12 S4 II 42 |  | Carac. complementaire :               |  | TEMPERATURE : 11°C               |  | Propriétés spécifiées :                                                                                                                                              |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)   |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE           |  |                                                                                                                                                                      |  |
| FIBRE STRUX S4                                           |  | SPHRE 3000 0.5 %                      |  | Nom:                             |  | Signature du client:                                                                                                                                                 |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Type et quantité:                     |  | Signature:                       |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                               |  |                                       |  |                                  |  |                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non