



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                            |                     |                         |                                     |                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001098881                                                                         |                     | 1ere Gachée : 10:27 (1) |                                     | Date : 06/07/2026 012607019291                |                                          | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                         |                     | Réf. commande(2) :      |                                     | Véhicule : ER279XW                            |                                          | ER279XW                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Client : THIBAUT ENT THIBAUT<br>MACONNERIE BETON ARME<br>FOUCARMONT<br>76340 BLANGY/BRESLE |                     |                         |                                     | Chantier : GRANDVILLI GRANDVILLERS<br>LIN2000 |                                          | Chauffeur : CHRISTOPHER<br>CHRISTOPHER                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                        |                     |                         |                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin                     |                                          | DEPART<br>chantier                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| RETOUR<br>centrale                                                                         |                     |                         |                                     | ATTENTE                                       |                                          | Quantite Origine : 48.00 m3<br>Quantite Restante : 32.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00                                                                                                                                                                                                         |  |
| 09:03                                                                                      |                     |                         |                                     | 00:00                                         |                                          | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| Code Formule                                                                               | Désignation(6)(8)   | Certification           | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                               | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 829S4                                                                                      | BPS NF EN 206 A2/CN |                         | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                                        | S4 (160 à 210 mm)                        | 22.4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                       |                     |                         | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>273                        | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42                                   |                     |                         | Carac. complementaire :             |                                               | TEMPERATURE : 20°C                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                    |                     |                         |                                     |                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| SERVICES                                                                                   |                     |                         | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                               | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| S4                                                                                         |                     |                         | SPHRE 3000 0.7 %                    |                                               | Nom:<br>Signature du client:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                    |                     |                         | Signature:                          |                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non