



**SOPRAGGLO**  
**NOUVION**

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |  |                                       |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003301569                                                      |  | 1ere Gachée : 14:13 (1)               |  | Date : 06/07/2026 bpe2607032373                                                   |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                                          |  |
| Quantité : 3.50 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                    |  | Chantier : SC SC                                                                  |  | Véhicule : SC                                                                                                                                                                                 |  |
| Client : Blairet Blairet                                                |  | RANG DU FILLIERS                      |  | SC                                                                                |  | Chauffeur :                                                                                                                                                                                   |  |
| 0687116370                                                              |  |                                       |  |                                                                                   |  | Transport :                                                                                                                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin             |  | DEPART<br>chantier                                                                |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                            |  |
| 13:30                                                                   |  | 00:00                                 |  | Quantite Origine : 1.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 3.50 |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule 823                                                        |  | Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN |  | Certification                                                                     |  | Classe d'exposition(3) XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                   |  |
|                                                                         |  |                                       |  |                                                                                   |  | Classe chlorure 0.40 %                                                                                                                                                                        |  |
| Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                      |  | Additions(type)                       |  | Dosage(C+Ka)(5) 348                                                               |  | Résistance caractéristique(4) C 25/30                                                                                                                                                         |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S3 II 42                |  | Carac. complementaire :               |  | TEMPERATURE : 7°C                                                                 |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                       |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)   |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                            |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                         |  | PRE 510 0.7 %                         |  | Nom:                                                                              |  | Signature du client:                                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                            |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non