



**SOPRAGGLO**  
**ESCLES**

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |  |                                     |  |                                                                                                                                                          |  |                               |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 001098898                                       |  | 1ere Gachée : 07:41 (1)             |  | Date : 07/07/2026 012606249255                                                                                                                           |  | Zone : ZONE 01                |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                  |  | Chantier : BEAUCAMP                                                                                                                                      |  | Véhicule : FV841QR            |  |
| Client : FERREIRA FERREIRA DALLE                         |  | RUE DU HAUT                         |  | BEAUCAMPS LE VIEUX                                                                                                                                       |  | Chauffeur : CYRIL             |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                       |  | RETOUR<br>centrale            |  |
| ATTENTE<br>08:20                                         |  | Quantite Origine : 104.00 m3        |  | Quantite Restante : 80.00 m3                                                                                                                             |  | Livree Reelle : 8.00          |  |
| CONSEILS DE SECURITE:                                    |  | XI:irritant                         |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |                               |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                                                                                                                                            |  | Classe d'exposition(3)        |  |
| 841DALS4                                                 |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                     |  | 0.40 %                        |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                          |  | Résistance caractéristique(4) |  |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                              |  | 320                                 |  | C 30/37                                                                                                                                                  |  |                               |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S4 II 42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 17°C                                                                                                                                       |  |                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                     |  |                                                                                                                                                          |  |                               |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                   |  |                               |  |
| S4                                                       |  | SPHRE 3000 0.7 %                    |  | Nom:                                                                                                                                                     |  | Signature du client:          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Type et quantité:                   |  | Signature:                                                                                                                                               |  |                               |  |
| Demandeur:                                               |  |                                     |  |                                                                                                                                                          |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non