



SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001098910		1ere Gachée : 10:27 (1)		Date : 07/07/2026 012606249255		Zone : ZONE 01	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : BEAUCAMP		Véhicule : DD057CC	
Client : FERREIRA FERREIRA DALLE		RUE DU HAUT		BEAUCAMPS LE VIEUX		SOP03	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		Chauffeur : VINCENT AUZO	
convenue réelle		debut fin		chantier		VINCENT AUZO	
11:16		00:00		Quantite Origine : 104.00 m3		Transport :	
				Quantite Restante : 5.00 m3		CONSEILS DE SECURITE:	
				Livree Reelle : 8.00		XI:irritant	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		en aucun cas nos produits	
841DALS4		BPS NF EN 206 A2/CN		Xf1, Xc3, Xc4, Xd1 (		ne doivent être ingurgités	
				0.40 %		ou entrer en contact avec la	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		peau au risque de provoquer	
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				320		des allergies des rougeurs	
				Résistance caractéristique(4)		ou des brulures	
				C 30/37			
Appellation commerciale : BPS C30/37 Xf1(F) D22 S4 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 21°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
S4		SPHRE 3000 0.7 %		Nom:			
				Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:					
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non