



**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                         |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042513                                      |  | 1ere Gachée : 08:22 (1)             |  | Date : 08/07/2026 tom2607077922 |  | Zone : ZONE 01                                                                                                                                                       |  |
| Quantité : 8.00 m3                                      |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : FV841QR              |  | Chauffeur : CYRIL                                                                                                                                                    |  |
| Client : crm crm                                        |  | Chantier : valines valines          |  | Transport : MERCIER             |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                |  |
| evreux                                                  |  | rte nationale                       |  | valines                         |  | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier              |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                   |  |
| ATTENTE                                                 |  | Quantite Origine : 90.00 m3         |  | Quantite Restante : 58.00 m3    |  | Livree Reelle : 8.00                                                                                                                                                 |  |
| 09:06                                                   |  | 00:00                               |  |                                 |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Code Formule                                            |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                               |  |
| 829                                                     |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                                 |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                 |  |
|                                                         |  |                                     |  | Classe chlorure                 |  | Consistance(7)                                                                                                                                                       |  |
|                                                         |  |                                     |  | 0.40 %                          |  | S3 (100 A 150 MM)                                                                                                                                                    |  |
|                                                         |  |                                     |  | Dmax                            |  | 22.4                                                                                                                                                                 |  |
| Ciment(type et classe)                                  |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                 |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                        |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                              |  |                                     |  | 273                             |  | C 25/30                                                                                                                                                              |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 18°C              |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                 |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                         |  | PRE 510 0.8 %                       |  | Nom:                            |  | Signature du client:                                                                                                                                                 |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                    |  | Signature:                          |  |                                 |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                                       |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                              |  |                                     |  |                                 |  |                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non