



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                          |  |                                           |  |                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003301587                                       |  | 1ere Gachée : 09:09 (1)                   |  | Date : 08/07/2026 bpe2607022370 |  | Zone :                                                                                                                                                                                               |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) :                        |  | Véhicule : EC-175-KG SOP10      |  | Chauffeur : stephane                                                                                                                                                                                 |  |
| Client : SD MACONN SD MACONNERIE                         |  | Chantier : SAILLY FLI SAILLY FLIBEAUCOURT |  | 12 RUE DE PORT LE GRAND         |  | Transport : stephane                                                                                                                                                                                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                 |  | DEPART<br>chantier              |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                   |  |
| ATTENTE<br>09:49                                         |  | Quantite Origine : 64.00 m3               |  | Quantite Restante : 2.00 m3     |  | Livree Reelle : 8.00                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          |  |                                           |  |                                 |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                         |  | Certification                   |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                               |  |
| D347                                                     |  | BPS NF EN 206 A2/CN                       |  |                                 |  | XA2, XS3 (F)                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                          |  |                                           |  | Classe chlorure                 |  | Consistance(7)                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                          |  |                                           |  | 0.65 %                          |  | S3 (100 à 150 mm) 22                                                                                                                                                                                 |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                           |  | Dosage(C+Ka)(5)                 |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                        |  |
| CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF                     |  |                                           |  | 342                             |  | C 35/45                                                                                                                                                                                              |  |
| Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D22 S3 III 42 PM |  | Carac. complementaire :                   |  | TEMPERATURE : 7°C               |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                           |  |                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)       |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE          |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                          |  | PRE 510 0.8 %                             |  | Nom:                            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                          |  |                                           |  | Signature du client:            |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Signature:                                |  |                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                           |  |                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                               |  |                                           |  |                                 |  |                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non