



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                          |  |                         |  |                                                        |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042535                                       |  | 1ere Gachée : 06:16 (1) |  | Date : 09/07/2026                                      |  | bpe2607087926               |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                                                       |  |
| Quantité : 5.50                                          |  | m3                      |  | Réf. commande(2) :                                     |  |                             |  | Véhicule : ED279RW                                                                                                                                                                                   |  |
| Client : hp manoeuvr hp manoeuvre                        |  |                         |  | Chantier : criel sur criel sur mer                     |  |                             |  | Chauffeur : KARINE                                                                                                                                                                                   |  |
| qsuevauvillers                                           |  |                         |  | rue de la mer<br>06.69.34.89.62<br>76910 criel sur mer |  |                             |  | Transport : DUPUIS                                                                                                                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                              |  | DEPART<br>chantier          |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                   |  |
| ATTENTE                                                  |  |                         |  | Quantite Origine : 5.50 m3                             |  | Quantite Restante : 0.00 m3 |  | Livree Reelle : 5.50                                                                                                                                                                                 |  |
| 07:00                                                    |  |                         |  | 00:00                                                  |  |                             |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                                          |  | Classe d'exposition(3)      |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                                      |  |
| 835                                                      |  | BPS NF EN 206 A2/CN     |  |                                                        |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (        |  | 0.40 %                                                                                                                                                                                               |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF     |  |                         |  | Additions(type)                                        |  | Dosage(C+Ka)(5)             |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                        |  |
|                                                          |  |                         |  |                                                        |  | 315                         |  | C 30/37                                                                                                                                                                                              |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D12 S3 II 42 |  |                         |  | Carac. complementaire :                                |  | TEMPERATURE : 13°C          |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                         |  |                                                        |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                 |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                    |  |                             |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                               |  |
| POMPE 24 à 28 ML                                         |  |                         |  | PRE 510 0.8 %                                          |  |                             |  | Nom:                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                          |  |                         |  |                                                        |  |                             |  | Signature du client:                                                                                                                                                                                 |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  |                         |  | Signature:                                             |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                                        |  |                         |  |                                                        |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                               |  |                         |  |                                                        |  |                             |  |                                                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non