



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                          |                     |                                |                                     |                                 |                               |                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003301602                                       |                     | 1ere Gachée : 09:53 (1)        |                                     | Date : 09/07/2026 bpe2607012364 |                               | Zone :                                                                                                                                                               |  |
| Quantité : 7.80 m3                                       |                     | Réf. commande(2) :             |                                     | Véhicule : EC-175-KG SOP10      |                               | Chauffeur : stephane                                                                                                                                                 |  |
| Client : CATHELAIN CATHELAIN                             |                     | Chantier : ABBEVILLE ABBEVILLE |                                     | Transport :                     |                               | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                |  |
| 26 Rue René Dingeon                                      |                     | 26 Rue René Dingeon            |                                     |                                 |                               | XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ABBEVILLE                                                |                     | ABBEVILLE                      |                                     |                                 |                               |                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                         | DECHARGEMENT        | DEPART                         | RETOUR                              | ATTENTE                         | Quantite Origine : 7.80 m3    |                                                                                                                                                                      |  |
| convenue                                                 | debut               | chantier                       | centrale                            |                                 | Quantite Restante : 0.00 m3   |                                                                                                                                                                      |  |
| 14:00                                                    |                     |                                |                                     | 00:00                           | Livree Reelle : 7.80          |                                                                                                                                                                      |  |
| Code Formule                                             | Désignation(6)(8)   | Certification                  | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                 | Consistance(7)                | Dmax                                                                                                                                                                 |  |
| 835S4                                                    | BPS NF EN 206 A2/CN |                                | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                          | S4 (160 à 210 mm)             | 12.5                                                                                                                                                                 |  |
| Ciment(type et classe)                                   |                     |                                | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)                 | Résistance caractéristique(4) |                                                                                                                                                                      |  |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                              |                     |                                |                                     | 315                             | C 30/37                       |                                                                                                                                                                      |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D12 S4 II 42 |                     |                                | Carac. complementaire :             |                                 | TEMPERATURE : 33°C            |                                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |                     |                                |                                     |                                 |                               |                                                                                                                                                                      |  |
| SERVICES                                                 |                     |                                | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                 | LIVRAISON RECEPTIONNEE        |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                          |                     |                                | SPHRE 3000 0.7 %                    |                                 | Nom:                          |                                                                                                                                                                      |  |
|                                                          |                     |                                |                                     |                                 | Signature du client:          |                                                                                                                                                                      |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |                     |                                | Signature:                          |                                 |                               |                                                                                                                                                                      |  |
| Type et quantité:                                        |                     |                                |                                     |                                 |                               |                                                                                                                                                                      |  |
| Demandeur:                                               |                     |                                |                                     |                                 |                               |                                                                                                                                                                      |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non