



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  |                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042545                                                      |  | 1ere Gachée : 12:39 (1)           |  | Date : 09/07/2026 bpe2607097929     |  | Zone : ZONE 03                                                                                                                                                          |  |
| Quantité : 7.50 m3                                                      |  | Réf. commande(2) : 02.35.93.70.74 |  | Véhicule : FV841QR                  |  | Chauffeur : CYRIL                                                                                                                                                       |  |
| Client : PINOLI                                                         |  | PINOLI SAS                        |  | Chantier : clais                    |  | Transport : MERCIER                                                                                                                                                     |  |
| ROUTE NATIONALE                                                         |  | 1 rue du moulin                   |  | clais                               |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                   |  |
| 76340 Foucarmont                                                        |  |                                   |  |                                     |  | XI:irritant<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin         |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                      |  |
| 13:00                                                                   |  |                                   |  | ATTENTE<br>00:00                    |  | Quantite Origine : 14.50 m3<br>Quantite Restante : 7.00 m3<br>Livree Reelle : 7.50                                                                                      |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)                 |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                  |  |
| 823                                                                     |  | BPS NF EN 206 A2/CN               |  |                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                    |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | Classe chlorure                                                                                                                                                         |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | 0.40 %                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | Consistance(7)                                                                                                                                                          |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | S3 (100 à 150 mm)                                                                                                                                                       |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | Dmax                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | 12.5                                                                                                                                                                    |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |  |                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                                         |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | 308                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                           |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | C 25/30                                                                                                                                                                 |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S3 II 42                |  |                                   |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 28°C                                                                                                                                                      |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                   |  |                                     |  |                                                                                                                                                                         |  |
| SERVICES                                                                |  |                                   |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                  |  |
| MIXO POMPE 25 ML<br>M3 POMPE                                            |  |                                   |  | MasterPolyheed 911 0.7 %            |  | Nom:                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                         |  |                                   |  |                                     |  | Signature du client:                                                                                                                                                    |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                                   |  | Signature:                          |  |                                                                                                                                                                         |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non