

|                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 011P00027974                                                                                                            |  | 1ere Gachée : 07:26 (1) |  | Date : 15/07/2026                                                                          |  | Zone :                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Quantité : 0.00 m3                                                                                                               |  | Réf. commande(2) :      |  | Véhicule :                                                                                 |  | Chaufeur :                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Client : 1                                                                                                                       |  | DEMLER                  |  | Chantier : 20B40                                                                           |  | Transport :                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle<br>DECHARGEMENT<br>debut fin<br>DEPART<br>chantier<br>RETOUR<br>centrale<br>ATTENTE<br>00:00 |  |                         |  | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.00<br>00:00 |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br><b>XI:irritant</b><br> en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                                                                                     |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                                                                              |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| PRES01                                                                                                                           |  |                         |  |                                                                                            |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                                                            |  | Consistance(7)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                                                            |  | Dmax                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                                                             |  |                         |  | Additions(type)                                                                            |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                                                            |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                                                            |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Appellation commerciale : BLOC 0/2 BLANC 160KG                                                                                   |  |                         |  | Carac. complementaire :                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                                                          |  |                         |  |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| SERVICES                                                                                                                         |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                                        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                                                            |  | Nom:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                                                            |  | Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                                                                             |  |                         |  | Signature:                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Type et quantité:                                                                                                                |  |                         |  |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Demandeur:                                                                                                                       |  |                         |  |                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non