



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |                     |                            |                                     |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099040                                       |                     | 1ere Gachée : 07:19 (1)    |                                     | Date : 17/07/2026 012607169345                                                      |                               | Zone : ZONE 02                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |                     | Réf. commande(2) :         |                                     | Véhicule : FF122NQ                                                                  |                               | SOP08                                                                                                                                                    |  |
| Client : MCG BATIMI MCG BATIMENT M                       |                     | Chantier : MOIMONT MOIMONT |                                     | Chauffeur : JORDY                                                                   |                               | Transport : YUNG                                                                                                                                         |  |
| 2 Bis RUE DU BEL AIR                                     |                     | foyer d arras              |                                     | CONSEILS DE SECURITE:                                                               |                               |                                                                                                                                                          |  |
| 0665557933                                               |                     |                            |                                     | XI:irritant                                                                         |                               | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| 60220 Bouvresse                                          |                     |                            |                                     |  |                               |                                                                                                                                                          |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                         | DECHARGEMENT        | DEPART                     | RETOUR                              | ATTENTE                                                                             | Quantite Origine : 16.00 m3   |                                                                                                                                                          |  |
| convenue                                                 | debut               | chantier                   | centrale                            |                                                                                     | Quantite Restante : 8.00 m3   |                                                                                                                                                          |  |
| 08:00                                                    |                     |                            |                                     | 00:00                                                                               | Livree Reelle : 8.00          |                                                                                                                                                          |  |
| Code Formule                                             | Désignation(6)(8)   | Certification              | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                                                                     | Consistance(7)                | Dmax                                                                                                                                                     |  |
| D347                                                     | BPS NF EN 206 A2/CN |                            | XA2, XS3 (F)                        | 0.65 %                                                                              | S3 (100 à 150 mm)             | 22                                                                                                                                                       |  |
| Ciment(type et classe)                                   |                     |                            | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)                                                                     | Résistance caractéristique(4) |                                                                                                                                                          |  |
| CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF                     |                     |                            |                                     | 342                                                                                 | C 35/45                       |                                                                                                                                                          |  |
| Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D22 S3 III 42 PM |                     |                            | Carac. complementaire :             |                                                                                     | TEMPERATURE : 16°C            |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |                     |                            |                                     |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                 |                     |                            | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                                                                     | LIVRAISON RECEPTIONNEE        |                                                                                                                                                          |  |
| EASY CURE 10L                                            |                     |                            | PRE 510 0.8 %                       |                                                                                     | Nom:                          |                                                                                                                                                          |  |
|                                                          |                     |                            |                                     |                                                                                     | Signature du client:          |                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |                     |                            | Signature:                          |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                          |  |
| Type et quantité:                                        |                     |                            |                                     |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                          |  |
| Demandeur:                                               |                     |                            |                                     |                                                                                     |                               |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non