



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                         |  |                         |  |                                     |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 001099054                                      |  | 1ere Gachée : 10:51 (1) |  | Date : 17/07/2026 012607179361      |  | Zone : SOUS CENTRALE          |  |
| Quantité : 0.60 m3                                      |  | Réf. commande(2) :      |  | Véhicule : SC ESCLES                |  | SOUS CENTRALE ESC             |  |
| Client : COMPT COMPTANT                                 |  | Chantier : SC           |  | SOUS CENTRALE                       |  | Chauffeur : SC                |  |
|                                                         |  | mr pupin                |  |                                     |  | Transport : SOUS CENTRAL      |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                     |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier            |  |
| RETOUR<br>centrale                                      |  |                         |  | ATTENTE                             |  | Quantite Origine : 2.00 m3    |  |
| 11:04                                                   |  |                         |  | 00:00                               |  | Quantite Restante : 0.80 m3   |  |
|                                                         |  |                         |  |                                     |  | Livree Reelle : 0.60          |  |
| Code Formule                                            |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)        |  |
| S821                                                    |  | BPS NF EN 206 A2/CN     |  |                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (          |  |
| Ciment(type et classe)                                  |  | Additions(type)         |  | Dosage(C+Ka)(5)                     |  | Résistance caractéristique(4) |  |
| CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                             |  |                         |  | 308                                 |  | C 25/30                       |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S1 II42 |  |                         |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 20°C            |  |
| Propriétés spécifiées :                                 |  |                         |  |                                     |  |                               |  |
| SERVICES                                                |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE        |  |
|                                                         |  |                         |  |                                     |  | Nom:                          |  |
|                                                         |  |                         |  |                                     |  | Signature du client:          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                    |  |                         |  | Signature:                          |  |                               |  |
| Type et quantité:                                       |  |                         |  |                                     |  |                               |  |
| Demandeur:                                              |  |                         |  |                                     |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non