



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                          |  |                                     |  |                                |  |                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099085                                       |  | 1ere Gachée : 06:35 (1)             |  | Date : 21/07/2026 012607169354 |  | Zone : ZONE 09                                                                      |  |
| Quantité : 8.00 m3                                       |  | Réf. commande(2) : 04.68.70.02.53   |  | Véhicule : ER279XW             |  | ER279XW                                                                             |  |
| Client : IDC IDC                                         |  | Chantier : BREUIL BREUIL LE SEC     |  | Chauffeur : CHRISTOPHER        |  | CHRISTOPHER                                                                         |  |
| 32 AVENUE DES CORBIERES                                  |  | RUE DE CLERMONT                     |  | Transport :                    |  |                                                                                     |  |
| 11510 FITOU                                              |  | 0618931467                          |  | CONSEILS DE SECURITE:          |  |                                                                                     |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                      |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier             |  | RETOUR<br>centrale                                                                  |  |
| 06:54                                                    |  | 00:00                               |  | Quantite Origine : 20.00 m3    |  | Quantite Restante : 0.00 m3                                                         |  |
|                                                          |  |                                     |  | Livree Reelle : 8.00           |  |  |  |
| Code Formule                                             |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                  |  | Classe d'exposition(3)                                                              |  |
| 835S4                                                    |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                                |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                |  |
| Ciment(type et classe)                                   |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                |  | Résistance caractéristique(4)                                                       |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                               |  |                                     |  | 315                            |  | C 30/37                                                                             |  |
| Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D12 S4 II 42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 8°C              |  |                                                                                     |  |
| Propriétés spécifiées :                                  |  |                                     |  |                                |  |                                                                                     |  |
| SERVICES                                                 |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE         |  |                                                                                     |  |
| M3 POMPE<br>S4                                           |  | SPHRE 3000 0.5 %                    |  | Nom:                           |  | Signature du client:                                                                |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                     |  | Signature:                          |  |                                |  |                                                                                     |  |
| Type et quantité:                                        |  |                                     |  |                                |  |                                                                                     |  |
| Demandeur:                                               |  |                                     |  |                                |  |                                                                                     |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non