



**SOPRAGGLO**  
**ESCLES**

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                         |  |                                     |  |                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 1ere Gachée : 10:55 (1)                        |  | Date : 23/07/2026                   |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                     |  |
| 001099143 Quantité : 0.25 m3                            |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : SC ESCLES                                                                                                                                     |  |
| Client : BOUDIER BOUDIER                                |  | Chantier : SC SOUS CENTRALE         |  | Chauffeur : SC                                                                                                                                           |  |
| 61 RUE LA CROIX DE PIERRE                               |  |                                     |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                 |  |
| 80080 AMIENS                                            |  | SOUS CENTRALE                       |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                       |  |
| RETOUR<br>centrale                                      |  | ATTENTE                             |  | Quantite Origine : 0.25 m3                                                                                                                               |  |
| 10:55                                                   |  | 00:00                               |  | Quantite Restante : 0.00 m3                                                                                                                              |  |
|                                                         |  |                                     |  | Livree Reelle : 0.25                                                                                                                                     |  |
|                                                         |  |                                     |  |                                                                       |  |
|                                                         |  |                                     |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                            |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                                                                                                                                            |  |
| S821                                                    |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  | Xf1, Xc3, Xc4, Xd1 (                                                                                                                                     |  |
|                                                         |  |                                     |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                   |  |
|                                                         |  |                                     |  | Classe chlorure                                                                                                                                          |  |
|                                                         |  |                                     |  | Consistance(7)                                                                                                                                           |  |
|                                                         |  |                                     |  | Dmax                                                                                                                                                     |  |
|                                                         |  |                                     |  | S1 (10 à 40 mm)                                                                                                                                          |  |
|                                                         |  |                                     |  | 12.5                                                                                                                                                     |  |
| Ciment(type et classe)                                  |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                          |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                              |  |                                     |  | 285                                                                                                                                                      |  |
|                                                         |  |                                     |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  |
|                                                         |  |                                     |  | C 25/30                                                                                                                                                  |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 Xf1(F) D12 S1 II42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 17°C                                                                                                                                       |  |
| Propriétés spécifiées :                                 |  |                                     |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                   |  |
|                                                         |  |                                     |  | Nom:                                                                                                                                                     |  |
|                                                         |  |                                     |  | Signature du client:                                                                                                                                     |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                    |  | Signature:                          |  |                                                                                                                                                          |  |
| Type et quantité:                                       |  |                                     |  |                                                                                                                                                          |  |
| Demandeur:                                              |  |                                     |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non