



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                                            |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 1ere Gachée : 09:02 (1)<br>001099174 Quantité : 8.00 m3                                           |  | Date : 24/07/2026 012607229394<br>Réf. commande(2) :                                     |  | Zone : ZONE 02<br>Véhicule : EF691JE<br>Chauffeur : NOUREDDINE<br>Transport : NOUREDDINE                                                                                                      |  |
| Client : EIFFAGE CC EIFFAGE CONST F<br>BU01426 TSA 97814<br>2QT CHEM D'ARMANCOURT<br>60201 COMPIEGNE CEDEX |  | Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE<br>rue du capitaine fay<br>80290 POIX DE PICARDIE |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                                        |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                                |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                                                            |  |
| RETOUR<br>centrale                                                                                         |  | ATTENTE<br>00:00                                                                         |  | Quantite Origine : 66.00 m3<br>Quantite Restante : 37.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00                                                                                                           |  |
| 09:47                                                                                                      |  |                                                                                          |  |                                                                                                            |  |
| Code Formule<br>729S4                                                                                      |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN                                                 |  | Certification<br>XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                                                                                                                         |  |
| Classe d'exposition(3)<br>0.40 %                                                                           |  | Classe chlorure<br>S4 (160 à 210 mm)                                                     |  | Consistance(7)<br>Dmax<br>22.4                                                                                                                                                                |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF                                                    |  | Additions(type)<br>273                                                                   |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>C 25/30                                                                                                                                                                    |  |
| Résistance caractéristique(4)<br>TEMPERATURE : 18°C                                                        |  | Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42                                 |  | Carac. complementaire :                                                                                                                                                                       |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                                    |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| SERVICES                                                                                                   |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                                      |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                            |  | SPHRE 3000 1 %                                                                           |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                  |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                    |  | Signature:                                                                               |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non