



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                      |  |                         |  |                                     |  |                            |  |                                                             |  |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042715                                   |  | 1ere Gachée : 13:20 (1) |  | Date : 24/07/2026                   |  | bpe2607107934              |  | Zone : ZONE 05                                              |  |
|                                                      |  | Quantité : 5.00 m3      |  | Réf. commande(2) :                  |  |                            |  | Véhicule : ED279RW                                          |  |
| Client : BIGMAT BIGMAT ROGER A                       |  |                         |  | Chantier : tourville                |  |                            |  | tourville sur arques                                        |  |
| claude darcourt                                      |  |                         |  | chateau miromesnil                  |  |                            |  | Chauffeur : KARINE                                          |  |
| 0662939838                                           |  |                         |  | tourville sur arques                |  |                            |  | Transport : DUPUIS                                          |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                  |  |                         |  |                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin  |  | DEPART<br>chantier                                          |  |
| 13:30                                                |  |                         |  |                                     |  | RETOUR<br>centrale         |  | ATTENTE<br>00:00                                            |  |
|                                                      |  |                         |  |                                     |  | Quantite Origine : 5.00 m3 |  | Quantite Restante : 0.00 m3                                 |  |
|                                                      |  |                         |  |                                     |  | Livree Reelle : 5.00       |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> </div> |  |
| Code Formule                                         |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)     |  | Classe chlorure                                             |  |
| PLANI2                                               |  | BPS NF EN 206 A2/CN     |  |                                     |  | XF1, XC3, XC4, XD1 (       |  | 0.40 %                                                      |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF |  |                         |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)            |  | Résistance caractéristique(4)                               |  |
|                                                      |  |                         |  |                                     |  | 0                          |  | C 25/30                                                     |  |
| Appellation commerciale : C25/30 XF1(F) D12 SF1 II42 |  |                         |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 22°C         |  |                                                             |  |
| Propriétés spécifiées :                              |  |                         |  |                                     |  |                            |  |                                                             |  |
| SERVICES                                             |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  |                            |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                      |  |
|                                                      |  |                         |  | MV 885 0.1 %<br>SPHRE 3000 0.95 %   |  |                            |  | Nom:                                                        |  |
|                                                      |  |                         |  |                                     |  |                            |  | Signature du client:                                        |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                 |  |                         |  | Signature:                          |  |                            |  |                                                             |  |
| Type et quantité:                                    |  |                         |  |                                     |  |                            |  |                                                             |  |
| Demandeur:                                           |  |                         |  |                                     |  |                            |  |                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non