



# SOPRAGGLO

## NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE  
80860 NOUVION  
06 07 86 24 58

|                                                                         |                                          |                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bon No : 1ere Gachée : 15:20 (1)<br>003301750 Quantité : 4.00 m3        |                                          | Date : 24/07/2026 bpe2607222455<br>Réf. commande(2) :                                               |                                                | Zone : ZONE 03<br>Véhicule : DY011GQ<br>Chauffeur : ARNAUD<br>Transport : ARNAUD                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
| Client : COMPTANT COMPTANT                                              |                                          | Chantier : CAYEUX SU CAYEUX SUR MER<br>MR BELLET STEPHANE<br>57 RUE DE L EPINETTE<br>CAYEUX SUR MER |                                                | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |                                                                                   |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin                | DEPART<br>chantier                                                                                  | RETOUR<br>centrale                             | ATTENTE<br>00:00                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quantite Origine : 4.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 4.00 |
| 13:45                                                                   |                                          |                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| Code Formule<br>823S4                                                   | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN | Certification                                                                                       | Classe d'exposition(3)<br>XF1, XC3, XC4, XD1 ( | Classe chlorure<br>0.40 %                                                                                                                                                                                                                                                            | Consistance(7)<br>S4 (160 à 210 mm) Dmax<br>12.5                                  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                   |                                          | Additions(type)                                                                                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>308                         | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II 42                |                                          | Carac. complementaire :                                                                             |                                                | TEMPERATURE : 30°C                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                                          |                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| SERVICES                                                                |                                          | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                                                 |                                                | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| MIXO POMPE 21 ML                                                        |                                          | SPHRE 3000 0.7 %                                                                                    |                                                | Nom:<br>Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                                          | Signature:                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non