



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |  |                                          |  |                            |  |                                          |  |                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042774                                                      |  | 1ere Gachée : 11:20 (1)                  |  | Date : 28/07/2026          |  | BPE2601147392                            |  | Zone : ZONE 00                                                                     |  |
| Quantité : 3.30 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                       |  | Chantier : LONGROY LONGROY |  | Véhicule : ED279RW                       |  | SOP04                                                                              |  |
| Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY                                     |  | 76260 LONGROY                            |  | Chantier : LONGROY LONGROY |  | 76260 LONGROY                            |  | Chauffeur : KARINE                                                                 |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                |  | DEPART<br>chantier         |  | RETOUR<br>centrale                       |  | ATTENTE                                                                            |  |
| 12:01                                                                   |  |                                          |  |                            |  | 00:00                                    |  | Quantite Origine : 50.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 3.30 |  |
| Code Formule<br>PREFAXA                                                 |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN |  | Certification              |  | Classe d'exposition(3)<br>XA3 (F)        |  | Classe chlorure<br>0.65 %                                                          |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF          |  | Additions(type)                          |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>360     |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 40/50 |  | Consistance(7)<br>SF1                                                              |  |
| Appellation commerciale : C40/50 XA3(F) D22 S4 42 PM                    |  | Carac. complementaire :                  |  | TEMPERATURE : 21°C         |  | Dmax<br>22                               |  |                                                                                    |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                          |  |                            |  |                                          |  |                                                                                    |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)      |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE     |  |                                          |  |                                                                                    |  |
|                                                                         |  | SPHRE 3000 0.9 %                         |  | Nom:                       |  | Signature du client:                     |  |                                                                                    |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                               |  |                            |  |                                          |  |                                                                                    |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non