



# SOPRAGGLO

## LONGROY

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |  |                                                     |  |                         |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 002042780                                                      |  | 1ere Gachée : 07:27 (1)                             |  | Date : 29/07/2026       |  | BPE2508196845                                                                     |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Quantité : 7.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                                  |  | Chantier : defacque     |  | defacque                                                                          |  | Véhicule : SC LONGROY                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Client : DEFACQUE defacque                                              |  | Chantier : defacque                                 |  | calira                  |  | Chauffeur : SC                                                                    |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                           |  | DEPART<br>chantier      |  | RETOUR<br>centrale                                                                |  | ATTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 14:38                                                                   |  |                                                     |  | 00:00                   |  | Quantite Origine : 0.80 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 7.00 |  | <b>CONSEILS DE SECURITE:</b><br>XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures<br> |  |
| Code Formule<br>S800                                                    |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN            |  | Certification           |  | Classe d'exposition(3)<br>X0 (F)                                                  |  | Classe chlorure<br>1.00 %                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |  | Additions(type)<br>0                                |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>210  |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 16/20                                          |  | Consistance(7)<br>S1 (10 à 40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Dmax<br>12.5                                                            |  | Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42 |  | Carac. complementaire : |  | TEMPERATURE : 13°C                                                                |  | Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                 |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE  |  | Nom:                                                                              |  | Signature du client:                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                                          |  |                         |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non