



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |  |                         |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099232                                                      |  | 1ere Gachée : 11:06 (1) |  | Date : 30/07/2026 012606169189             |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                                                                                                                                          |  |
| Quantité : 2.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :      |  | Chantier : SC SC                           |  | Véhicule : SC ESCLES                                                                                                                                                                          |  |
| Client : STPA STPA                                                      |  | Chantier : SC SC        |  | POIX DE PICARDIE BC0934254                 |  | Chauffeur : SC                                                                                                                                                                                |  |
| ABBEVILLE                                                               |  |                         |  |                                            |  | Transport : SOUS CENTRAL                                                                                                                                                                      |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                  |  | DEPART<br>chantier                                                                                                                                                                            |  |
| RETOUR<br>centrale                                                      |  |                         |  | ATTENTE<br>00:00                           |  | Quantite Origine : 100.00 m3<br>Quantite Restante : 7.20 m3<br>Livree Reelle : 2.00                                                                                                           |  |
| 08:08                                                                   |  |                         |  |                                            |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                              |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                        |  |
| S800                                                                    |  | BPS NF EN 206 A2/CN     |  |                                            |  | X0 (F)                                                                                                                                                                                        |  |
| Ciment(type et classe)                                                  |  | Additions(type)         |  | Dosage(C+Ka)(5)                            |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                 |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                              |  | 0                       |  | 210                                        |  | C 16/20                                                                                                                                                                                       |  |
| Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42                     |  |                         |  | Carac. complementaire : TEMPERATURE : 16°C |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                         |  |                                            |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| SERVICES                                                                |  |                         |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)        |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                         |  |                         |  |                                            |  | Nom:                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                         |  |                         |  |                                            |  | Signature du client:                                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                         |  | Signature:                                 |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non