



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                         |  |                                     |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099248                                      |  | 1ere Gachée : 10:23 (1)             |  | Date : 31/07/2026 012607019294 |  | Zone : ZONE 02                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 8.00 m3                                      |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule : DD057CC             |  | SOP03                                                                                                                                                    |  |
| Client : THIBAUT ENT THIBAUT                            |  | Chantier : GRANDVILLI GRANDVILLERS  |  | Chauffeur : VINCENT AUZO       |  | VINCENT AUZO                                                                                                                                             |  |
| MACONNERIE BETON ARME                                   |  | LIN2000                             |  | Transport :                    |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| FOUCARMONT                                              |  |                                     |  |                                |  | XI:irritant                                                                                                                                              |  |
| 76340 BLANGY/BRESLE                                     |  |                                     |  |                                |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier             |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                       |  |
| 10:30                                                   |  |                                     |  | ATTENTE<br>00:00               |  | Quantite Origine : 8.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 8.00                                                                        |  |
| Code Formule                                            |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification                  |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                   |  |
| 829                                                     |  | BPS NF EN 206 A2/CN                 |  |                                |  | XF1, XC3, XC4, XD1 ( 0.40 %                                                                                                                              |  |
| Ciment(type et classe)                                  |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                            |  |
| CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                              |  |                                     |  | 273                            |  | C 25/30                                                                                                                                                  |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42 |  | Carac. complementaire :             |  | TEMPERATURE : 18°C             |  |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                 |  |                                     |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE         |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                         |  | MasterPolyheed 911 0.5 %            |  | Nom:                           |  |                                                                                                                                                          |  |
|                                                         |  |                                     |  | Signature du client:           |  |                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                    |  | Signature:                          |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
| Type et quantité:                                       |  |                                     |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |
| Demandeur:                                              |  |                                     |  |                                |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non