



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |                                     |                                |                                          |                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Bon No : 001099296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 1ere Gachée : 13:12 (1)       |                                     | Date : 04/08/2026 012608049458 |                                          | Zone : ZONE 02              |  |
| Quantité : 8.00 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | Réf. commande(2) :            |                                     | Véhicule : DD057CC             |                                          | SOP03                       |  |
| Client : beauvausie t BEAUVAISIE TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Chantier : LA NEUVILL CEMPUIS |                                     | Chauffeur : VINCENT AUZO       |                                          | VINCENT AUZO                |  |
| 4 RUE DES FOSSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                               |                                     | Transport :                    |                                          |                             |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |                                     | DECHARGEMENT<br>debut fin      |                                          | DEPART<br>chantier          |  |
| RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                               |                                     | ATTENTE                        |                                          | Quantite Origine : 8.00 m3  |  |
| 14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                               |                                     | 00:00                          |                                          | Quantite Restante : 0.00 m3 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |                                     |                                |                                          | Livree Reelle : 8.00        |  |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">X</div> <div> <p><b>CONSEILS DE SECURITE:</b></p> <p><b>XI:irritant</b> en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures</p> </div> </div> |                     |                               |                                     |                                |                                          |                             |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Désignation(6)(8)   | Certification                 | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                | Consistance(7)                           | Dmax                        |  |
| 823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BPS NF EN 206 A2/CN |                               | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                         | S3 (100 à 150 mm)                        | 12.5                        |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                               | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>348         | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                             |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S3 II 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               | Carac. complementaire :             |                                | TEMPERATURE : 25°C                       |                             |  |
| Propriétés spécifiées :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               |                                     |                                |                                          |                             |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                               | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               | MasterPolyheed 911 0.7 %            |                                | Nom:                                     |                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |                                     |                                | Signature du client:                     |                             |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               | Signature:                          |                                |                                          |                             |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non